

Control de Accesos Vehículos / Barreras / Accesorios

## Controlador de lazo



### Características

- Parámetros modificables desde el panel frontal
- Modelos con ajuste automático de frecuencia y funciones de diagnóstico avanzado
- Conector de 11 pines estándar
- Modelos de 12-24 Vca/cc o 230Vca
- Detección de sentido
- Distintos modelos

# Especificaciones

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de funcionamiento             | 18 KHz a 110 KHz. Funci· n de la inductancia del lazo                                   |
| Carga admisible                     | 20 uH a 1,5 mH. Rango de inductancia del lazo                                           |
| Tiempo de respuesta                 | Serie 3 (100ms), Serie 6 (200-300ms), Serie 7 (Detectar 53-73ms, no detectar 280-350ms) |
| Tiempo límite de presencia          | Infinito o limitado. Configurable                                                       |
| Duraci3n del pulso                  | 150ms, 250ms, o ajustable. Seg1/n modelo                                                |
| Sensibilidad (dL/L)                 | Ajustable de 0,01% a 0,5ú. Seg1/n modelo                                                |
| Frecuencia de trabajo               | Auto ajustable (Serie 6 y 7) o Ajustable a 4 rangos mediante switches. Seg1/n modelo.   |
| Conector de salida                  | 11 pines                                                                                |
| Material de la carcaza              | ABS                                                                                     |
| Clase de protecci3n                 | IP30                                                                                    |
| Temperatura de utilizaci3n          | -30°C a +70°C                                                                           |
| Tension de alimentacion             | 12-24 v cc/ca - 230 V ca (50-60Hz)                                                      |
| Consumo electrico (Valores maximos) | 1 VA @ 12V - 1,5 VA @ 230 V ca                                                          |
| Rango de contacto del rele          | 2A @ 30VDC, 0.5A @125VAC, 0.25A @250VAC                                                 |
| Especificaciones CE                 | EN 301 489-3, EN 50293                                                                  |